

Франц – Солар

+389(0)71 278 028 , +389(0)71 269 172 , + 389(0) 70 262 676

info@franc-solar.com

СОНЧЕВИОТОТ КОЛЕКТОР Е СОСТАВЕН ОД:

***РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА , ПОСТОЉЕ (од ИНОКС)СТАКЛЕНИ ЦЕФКИ,
РЕФЛЕКТОР И КОНТРОЛЕР***



Се што треба да направите е да го поврзите на водоводната инсталација со топлата вода,(и ладна). Водата ќе тече низ кругот природно. (по природен пат).

Целиот систем е отпорен на корозија и со гаранција дека водата ка остане не загадена.

Може да се инсталира на : покрив,зид,тревник,балкон,едноставно НАСЕКАДЕ !!!!!

Г о л е м и н и спрема вашите потреби за топла вода :

SP – 470 - 47/1500 - 15-C (113 litri)

SP - 470 – 47/1500-18-C (139 litri)

SP - 470 - 47/1500-20-C (150 litri)

SP - 470 - 47/1500-25-C (200 litri)

- Отпорност на ветар **120 км/ц**
- Отпорност на град **30 мм**
- Работна температура **до 250 `C**
- Максимален притисок **0,8 МПа**
- Термална изолација: **55 мм ПОЛУЕТИЛЕНСКА ПЕНА**

- Материјал од кој е изработен Сончевиот Колектор:

НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК (INOX)SUS 304,дебелина 0.5 мм

Со сертификат за квалитет на Бољерот , исто и атести во сите познати светски институти

- Механичка издржливост : **0,8 МПа**
- Температура која достигнува е (поголема) :>250` C
- АПСОРБЕР (алуминиум нитрат) функција на огледало :
- Коефициент на апсорција : **> 0,96**
- Коефициент на зрачење : **< 0,08 на 80 `C**
- Вакум цефки кои се со издржливост : **< 5 x 10 Pa**
- Материјал на стаклото : **Високо квалитетно боросиликатно стакло.**
- Температура на чување **-30`C до 80`C**
- Работна температура од **- 10`C па нагоре**
- Стандард : **ISO 9001 : 2000**
- Рок на траење според производителот е од **15-20 години.**

- Гаранција **1 год. (ЕКОНОМСКА ИСПЛАТЛИВОСТ 1 ГОДИНА)**