

# SUN POWER SP-C



Внатрешениот и надвирешниот резервоар се со дебелина 0,5 мм сус 3042б високо квалитетен инокс, споен со аргон.

Изолацијата на бојлерите е со тврдо пресувана полиуретанска пена со дебелина 55 мм.

Рамот (постоље) е изработено од 1,2 мм сус304 инок.

Вакум цевките се од боросиликатно стакло со микро слој од бакар за долготрајна употреба, и моќ на апсорпција повеќе од 96%.

Работен век повеќе од 15 години.

## МОДЕЛИ

**SP-C 470 - 47/1500 - 15C (113l)**

**SP-C 470 - 47/1500 - 18C (139l)**

**SP-C 470 - 47/1500 - 20C (150l)**

**SP-C 470 - 47/1500 - 25C (200l)**

# SUN POWER SP-A



## МОДЕЛИ

*SP-A 470 - 47/1500 - 12 (1.2 m<sup>2</sup>)*

*SP-A 470 - 47/1500 - 15 (1.5 m<sup>2</sup>)*

*SP-A 470 - 47/1500 - 18 (1.8 m<sup>2</sup>)*

*SP-A 470 - 47/1500 - 20 (2.0 m<sup>2</sup>)*

*SP-A 470 - 47/1500 - 24 (2.4 m<sup>2</sup>)*

*SP-A 470 - 47/1500 - 30 (3.0 m<sup>2</sup>)*